


LK 170_{GT-B}

Meter
17,00

Arbeitshöhenvergleich:

LK 170_{GT-B}

unser größter LK-B



MULTITEL

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	17,00 m
Standhöhe max.	15,00 m
Reichweite seitl. bis (mit 230 kg Korblast)	7,30 m
Übergreifhöhe	8,00 m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	400 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 60 °



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,40 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	200 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,29 x 2,10 x 2,54 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	3.390 kg



zulässige Aufstellneigung	1 °
Art der Abstützung	Senkrechtstützen
Anzahl der Abstützvarianten	1
Abstützbreite	2,20 m
Bodendruck der Stütze max.	22,0 kN
beschränkte Einsatzmöglichkeit ohne Stützen	NEIN



Antrieb: LKW-Dieselmotor, Motor Start-Stop, Blitzleuchte,
Dachschutz, Abstützautomatik, 230V Leitung zum Arbeitskorb,
Fahrzeug mit Führerscheinklasse B fahrbar,
ACHTUNG: Stützenhub nur für geringen Neigungsungleich



B / 3



Stützen



Diesel



3,5 t



Autom.



Autom.



PSAgA



im Korb



Outdoor

