

Meter  
**25,00**

# LK 250<sub>K-B</sub>



Arbeitshöhenvergleich:

**LK 250<sub>K-B</sub>** unser größter LK-B

**PALFINGER**

Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen. Technische Änderungen bleiben uns vorbehalten. Alle Angaben sind ca.-Angaben, dies betrifft abgesehen von Maßen und Gewichten, insbesondere die Arbeitsdiagramme.



Arbeitshöhe bis	24,70 m
Standhöhe max.	22,70 m
Reichweite seitl. bis (mit 100 kg Korblast)	13,60 m
Übergreifhöhe	- m
Schwenkbereich (mit Anschlag)	500 °
Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90 °



B / 3



Stützen



Diesel



3,5 t



Autom.



Autom.



PSAgA



im Korb



Outdoor



Arbeitskorb Maße (L x B)	1,40 x 0,70 m
maximale Traglast (2 Pers.)	230 kg
Gerätemaße (L x B x H)	6,89 x 2,22 x 2,90 m
Gerätemasse (betriebsbereit)	3.300 kg



zulässige Aufstellneigung	5 °
Art der Abstützung	H-Stützen
Anzahl der Abstützvarianten	4
Abstützbreite (innerhalb / einseitig / voll)	2,22/ 2,95 / 3,60 m
Bodendruck der Stütze max.	34,0 kN
beschränkte Einsatzmöglichkeit ohne Stützen	NEIN



Antrieb: LKW-Dieselmotor, Korbarm, Motor Start-Stop,  
Blitzleuchte, Dachschutz, Abstützautomatik, Einfahrtomatik,  
230V Leitung zum Arbeitskorb,  
Fahrzeug mit Führerscheinklasse B fahrbar

